



**580**

**OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V**  
POUR PORTES BASCULANTES

**FAAC**

Automatismes pour  
portes basculantes

# 580

## OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V



### Dimensions max porte (LxH)

3,5 x 3 m  
(6 x 4 m avec deux opérateurs)

### Poids max porte

15 kg/m<sup>2</sup>

### Fréquence d'utilisation (cycles/heure)

60



- Sécurité anti-écrasement garantie par un dispositif hydraulique.
- Opérateur sûr et durable, puissant et silencieux.
- Garantie de l'étanchéité de la porte en ouverture, même en cas de fort vent.

Système  
GREENtech :  
580 + E045 ou  
E045S ou E145S



## MODÈLE

Modèle	Code article
580 CBAC	1045012
580 SB	1045022

## CONTENU

**580 comprend :** un opérateur hydraulique - avec verrouillage hydraulique en ouverture/fermeture (580 CBAC) - sans verrouillage (580 SB), un condensateur de démarrage 8 µF 400 V.

## EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES



Carte électronique E045S  
Infos à la page 156

790077



Carte électronique E145S  
Infos à la page 158

790076



Carte électronique 615BPR (intégrée)  
Infos à la page 174

790281

## ACCESSOIRES



Boîtier mod. E pour cartes électroniques

720119



Boîtier mod. L pour cartes électroniques

720118



Boîtier mod. LM pour cartes électroniques

720309

>>



Longeron de fixation longueur 1,5 m

722299




Déverrouillage extérieur à clé pour portes de 15 mm d'épaisseur max (du n° 1 au n° 10)

424560001-10



Déverrouillage extérieur à clé pour portes dépassant 15 mm d'épaisseur (du n° 1 au n° 10)

424560101-10



Interface BUS XIB (pour la carte E045S ou E024S pour branchement cellule non BUS)

790062

## INSTALLATION ASSEMBLAGE À SOUDER



Lots pour 1 opérateur avec bras télescopiques, longerons et tubes à 1 opérateur

390581



Lots pour 1 opérateur avec bras télescopiques, longerons et tubes à 2 opérateurs

390582

## INSTALLATION ASSEMBLAGE MÉCANIQUE



Deux bras télescopiques droits

390432



Deux bras télescopiques courbes

390433



Paire de tubes de transmission, supports latéraux, installation avec 1 opérateur

390434



Paire de tubes de transmission, supports latéraux, installation avec 2 opérateurs

390435

# 580

## OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V POUR PORTES BASCULANTES

### DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	580 CBAC	580 SB
Alimentation	220-240 V~ 50/60 Hz	
Moteur électrique	Asynchrone monophasé	
Puissance max absorbée	220 W	
Couple max	450 Nm (*)	
Portée groupe moteur-pompe	0,75 lpm (*)	
Vitesse angulaire max	9°15'/s (*)	
Temps d'ouverture	20	
Température ambiante de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C	
Protection thermique	120 °C	
Degré de protection	IP55	
Type d'huile	FAAC HP OIL	
Poids	12 Kg	
Dimensions (LxPxH)	480 x 96 x 110 mm	
Dimension max porte (LxH)	3,50 x 3,00 (**)	
Poids max porte	15 kg/m <sup>2</sup>	
Équipement électronique	Non compris	
Fréquence d'utilisation	60 cycles/heure	

(\*) données se référant à 230V~ 50Hz.

(\*\*) Pour les portes d'une largeur supérieure à 3,50m, utiliser deux opérateurs. Il faut installer une électroserrure pour les opérateurs sans blocage.

[www.faac.fr](http://www.faac.fr)

# FAAC

FAAC France  
15 avenue Marechal Juin  
St Laurent de Mure 69720