



593

OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V
POUR PORTES BASCULANTES

FAAC

Automatismes pour
portes basculantes

593

OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V



Dimensions max porte (LxH)

3,5 x 2,7 m
(5 x 3 m avec deux opérateurs)

Poids max porte

15 kg/m²

Fréquence d'utilisation (cycles/heure)

50



- Sécurité anti-écrasement garantie par un dispositif hydraulique.
- Opérateur sûr et durable, puissant et silencieux.
- Anti-intrusion confiée au verrouillage hydraulique en ouverture et fermeture.

Système
GREENtech :
593 + E045 ou
E045S ou E145S



MODÈLE

Modèle
593

Code article
110597

CONTENU

593 comprend: un opérateur hydraulique, des brides de fixation, un condensateur de démarrage 8 µF 400 V.

EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES



Carte électronique
E045S
Infos à la page 156

790077



Carte électronique
E145S
Infos à la page 158

790076

ACCESSOIRES



Boîtier mod. E pour
cartes électroniques

720119



Boîtier mod. L pour
cartes électroniques

720118



Boîtier mod. LM pour
cartes électroniques

720309

>>



Longeron de fixation
longueur 1,5 m

722291



Déverrouillage
extérieur à clé pour
portes de 15 mm
d'épaisseur max
(du n° 1 au n° 10)

424560001-10



Déverrouillage
extérieur à clé pour
portes dépassant 15
mm d'épaisseur
(du n° 1 au n° 10)

424560101-10



Kit installation fin de
course ouverture et
fermeture ♦

390474



Interface BUS XIB
(pour la carte E045S
ou E024S pour
branchement cellule
non BUS)

790062

INSTALLATION ASSEMBLAGE À SOUDER



Deux bras
télescopiques droits

390563



Deux bras
télescopiques courbes

390564



Paire de tubes de
transmission, supports
latéraux, installation
avec 1 opérateur

736023 (1 op)



Paire de tubes de
transmission, supports
latéraux, installation
avec 2 opérateurs

390594 (2 op)

NOTE

♦ Le kit d'installation de fin de course doit être associé à la E145S.

593 230V

OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V POUR PORTES BASCULANTES

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	593
Alimentation	220-240 V~ 50/60 Hz
Moteur électrique	Asynchrone monophasé
Puissance max absorbée	220 W
Couple max	400 Nm (*)
Portée groupe moteur-pompe	0,75 lpm (*)
Vitesse angulaire max	9°15'/s (*)
Temps d'ouverture	20
Température ambiante de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C
Protection thermique	120 °C
Degré de protection	IP55
Type d'huile	FAAC HP OIL
Poids	10 kg
Dimensions (LxPxH)	500 x 148 x 93 mm
Dimension max porte (LxH)	3,50 x 2,70 5,00 X 3,00 (avec deux opérateurs)
Poids max porte	15 kg/m ²
Équipement électronique	Non compris
Fréquence d'utilisation	50 cycles/heure

(*) données se référant à 230V~ 50Hz.

www.faac.fr

FAAC

FAAC France
15 avenue Marechal Juin
St Laurent de Mure 69720