



390 230V

**AUTOMATISME ÉLECTROMÉCANIQUE
À BRAS ARTICULÉ 230V
POUR PORTES ACCORDÉON**

FAAC



390 230 V

Automatisme électromécanique à bras articulé 230V



Largeur max panneau unique

1,5 m

Fréquence d'utilisation (cycles/
heure)

S3 - 30 %

- Ouverture au moyen d'un bras télescopique.
- Installation opérateur directement sur un des deux panneaux.
- Dispositif de déverrouillage manuel pouvant être actionné de l'intérieur de la propriété ou de l'extérieur.



Système 230V
GREENtech:
390 230V + E045
ou E045S o E145S



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	390 230 V
Alimentation	220-240 V~ 50/60 Hz
Moteur électrique	Asynchrone monophasé
Puissance max absorbée	280 W
Couple max	250 Nm (*)
Vitesse angulaire max	8 °/s (*)
Angle max d'ouverture vantail	120°
Température ambiante de fonctionnement	-20°C ÷ +55°C
Protection thermique	140°C
Degré de protection	IP44
Poids	11,5 Kg
Fréquence d'utilisation	S3 - 30 %
Largeur max vantail	1,8 m (3 m avec électro-serrure)
Dimensions (LxPxH)	412 x 133 x 134 mm
Équipement électronique	Non compris

(*) données se référant à 230V~ 50Hz.

MODÈLE

Modèle	Code article
390 230 V	104570

CONTENU

390 230 V comprend: un opérateur électromécanique, des accessoires d'installation, un condensateur de démarrage 8 μ F 400 V, une clé de déverrouillage.

EQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES



Carte électronique
E045S
Infos à la page 156

790077



Carte électronique
E145S
Infos à la page 158

790076

ACCESSOIRES



Boîtier mod. L pour
cartes électroniques

720118



Boîtier mod. E pour
cartes électroniques

720119



Boîtier mod. LM pour
cartes électroniques

720309

>>



Bras télescopique
(pour portes pliantes)

738706



Dispositif de
déverrouillage
extérieur avec câble
et gaine
Longueur 5 m

401057



Kit de fin de course
unique (ouverture ou
fermeture)

390682



Interface BUS XIB
(pour la carte E045S
ou E024S pour
branchement cellule
non BUS)

790062

NOTE

ATTENTION : les opérateurs 390 doivent être dotés d'un bras articulé (portail à battant) ou télescopique (pour portes pliantes).

Pour un portail pliant à deux panneaux, prévoir deux opérateurs, deux bras articulés et un équipement électronique de commande.

Les opérateurs 390 peuvent être équipés d'une fin de course en ouverture et d'une fin de course en fermeture. Pour la gestion de la (des) fin(s) de course sur le 390, il est nécessaire d'utiliser la carte E145S.

◆ L'utiliser avec le bouton à clé XK30

390 230V

AUTOMATISME ÉLECTROMÉCANIQUE À BRAS ARTICULÉ 230V
POUR PORTES ACCORDÉON

www.faac.fr

FAAC

FAAC France
15 avenue Marechal Juin
St Laurent de Mure 69720