

A close-up photograph of a white FAAC A952 automatic door opener mounted on a glass door. The device is sleek and modern, with the FAAC logo visible on its side. The background shows a blurred interior space with bookshelves and a window.

A952

POGON ZA
AVTOMATSKA
KRILNA VRATA

FAAC

EN IZDELEK, VEČ NAČINOV UPORABE, VISOKA STOPNJA VARNOSTI

EN SAM IZDELEK ZA RAZLIČNE NAMENE UPORABE

Zahvaljujoč patentiranemu vzmetnemu sistemu s funkcijo odpiranja ali zapiranja, glede na vrsto vgradnje (**drsna ali zgibna roka**), je za pogon A952 značilna ne le visoka stopnja varnosti, ki jo lahko zagotovi, temveč tudi **izjemna vsestranskost**. Z enim samim modelom je dejansko mogoče »preoblikovati«
krilna vrata **različnim potrebam** – standardna uporaba, evakuacija, požarna odpornost ali odvod dima. Ta prilagodljivost omogoča uporabo v številnih okoljih, kot so izobraževalne ustanove, letališča, bolnišnice, hoteli, stanovanjski objekti in poslovni prostori. Dodatne lastnosti kot so, odpiranje s pomočjo vzmeti – tudi pri izpadu električne energije, integriran mehanski koordinatorski zapiranje in sinhroniziran pogon za dvokrilna vrata ter brezkontaktni prehod, naredijo to rešitev popolno za vsako aplikacijo.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Kompaktne dimenzije: 73x150x715 mm
- Visoko zmogljiva vzmet: preizkušena za več kot 1.000.000 ciklov
- Za vratna krila do 1600 mm širine in 450kg teže
- Vztrajnostni moment do 130 kg-m2 tako z drsno kot z zgibno roko

PATENTIRANA IN CERTIFICIRANA VARNOST:



Zobniki z variabilnim razmerjem.
Za gladko in tiho gibanje.



Zobniki in zobata letev z variabilnim razmerjem.

Omogoča, gladko in učinkovito upravljanje gibanja ter stalno kompresijo vzmeti skozi celotno gibanje.



Mehko zapiranje.

Omogoča prilagoditev hitrosti zapiranja tudi v odsotnosti električne energije.

DVA CERTIFIKATA

- Pogon A952 je izdelan v skladu z evropskimi varnostnimi standardi EN16005, ima TUV certifikat za vrata, postavljena na evakuacijskih poteh.
- Okoljska izjava o izdelku (EPD) v skladu z evropskima standardoma ISO 14025 in EN 15804+A2.



Oglejte si videoposnetek



TEHNOLOGIJE FAAC

Magnetni
enkoder

5-pinska vtičnica za
sprejemnike
433MHz, 868 MHz in FDS

USB priključek za
nadgradnjo in prenos
konfiguracij

2 easy prikllop za
dodatno opremo

Združljivo s platformo
FAAC Simply Connect



SLOVENIJA

FAAC Avtomatska vrata d.o.o.
Poslovna cona A 26,
SI - 4208 Šenčur
Tel. +386 40 872 001
www.faac.si, info@faac.si

Al fine di un miglioramento continuo del prodotto, FAAC S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione in ogni forma, tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione, è vietata senza l'autorizzazione preventiva di FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale

FAAC
A BRAND OF
FAAC TECHNOLOGIES

www.faac.biz
www.faactechnologies.com

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com

9908250122 - Rev.10 (04-2025)